

Monitor and Manage Securely

Network Management Card 3

Network Management Card 3は、サーバールームやデータセンターなどに設置したUPSの安全なリモート監視と制御を可能にします。

SNMPプロトコルに対応し、通知機能とロギングにより、タイムリーな状況把握と発生した問題を特定することで、障害を予防します。PowerChute™ Network Shutdownソフトウェアと連携し、UPSで保護されたサーバーに対し、停電時に安全で確実なシャットダウンを実行します。VMware, Nutanixなど、ハイパーコンバージドシステムにも対応しています。(VMware Ready, Nutanix AHV Ready認証取得)



AP9640J
Network Management Card 3



AP9641J
Network Management Card 3 EM

主な機能



監視・通知

UPSの運転状況やバッテリー状態を常時監視し、異常時にアラート通知



スケジュール

UPSの電源オン/オフのスケジュールリングをリモートで制御



データロギング

電源の状態の確認とデータログの分析により、電源障害を未然に防止



イベントロギング

障害時のイベント(事象)のログにより問題を正確に特定

エッジコンピューティングのIT課題を解決



セキュリティ

IEEE 802.1X ポートベースのEAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN) アクセスをサポート。HTTPS、SSH、SNMPv3 を介した安全な接続を提供します。



パフォーマンス

新しいプロセッサによる処理能力の向上。ギガビットイーサネットに対応し、広帯域のネットワーク環境を実現します。



統合監視

エッジ環境対応のセキュアなクラウド型モニタリングソフトウェアEcoStruxure ITを導入することにより、遠隔からのIT環境監視を実現し、プロアクティブな運用を可能にします。

apc.com/jp

Life Is On

APC
by Schneider Electric

主な特長

特徴	説明	AP9640J	AP9641J
UPSの管理	HTTPS(TLS1.2), SSH, SCP等のセキュアプロトコルに対応し、UPSのリモート監視・管理が行えます。	✓	✓
ロギング機能	データログ、イベントログにより、電源の状態の確認や障害が起きた際の問題の分析を行うことができます。	✓	✓
シャットダウンおよびリブート	UPSの電源オン・オフのスケジューリング、リモートからのUPSのオン/オフ/スリープなどの制御が可能です。PowerChute Network Shutdownとの併用でシステムを安全にシャットダウンすることができます。	✓	✓
ギガビットイーサネット	ギガビットイーサネット(10/100/1000 Base-T)に対応し、広帯域のネットワーク環境を実現します。	✓	✓
SNMP (v1/v3) 対応	ネットワーク管理システム(NMS)とSNMPベースでの電源管理が行えます。ご使用のNMSとの統合によってその他のネットワーク機器、サーバーと同じようにUPSを管理対象にすることができます。	✓	✓
IPv6対応	IPv6ネットワークに対応。IoTによる増加する接続デバイスの一元管理を可能にします。	✓	✓
IEEE 802.1 セキュリティ	IEEE 802.1XポートベースのEAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN)アクセスをサポートします。	✓	✓
USBコンソール	USBポート接続により、PCからも直接スムーズにデバイス管理が行えます。	✓	✓
環境監視	製品付属の温度監視プローブ (AP9335T)で周辺温度の監視・通知が可能です。オプションの温度・湿度監視プローブ (AP9335TH)も使用可能です。		✓
ドライ接点	別売のDry Contact I/Oアクセサリ (AP9810) を使用することで、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。		✓
管理性の向上	日本語を含む複数言語(10か国語)の標準対応。メモリー容量の増加により、ログファイルのサイズが拡張し、さらに、さまざまなツールやアプリケーションの実装を可能にします。	✓	✓

型番	製品名
AP9640J	Network Management Card 3
AP9641J	Network Management Card 3 EM

対応UPS

Smart-UPS SMT, Smart-UPS SMX, Smart-UPS XL, Smart-UPS RT,
Smart-UPS SRT, SmartUPS VT, SecureUPS

※5000VA以上のUPSにはNetwork Management Cardが標準装

備されています。

※PowerChute Network Shutdown v4.3の詳細については弊社ホームページ(apc.com/jp)を参照してください。



Temperature Sensor AP9335T



Temperature&Humidity Sensor
AP9335TH



Dry Contact I/O AP9810

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーゼ芝浦MJビル

TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030

WEBサポート: <https://www.apc.com/jp/ja/support/contact-us/index.jsp>

【製品の海外使用について】本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されており、海外ではご使用できません。電源事情等が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。

- 価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
- 予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- 記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

販売店
