

Certainty in a Connected World

APC ES シリーズ



停電が長引いても、重要な電子機器に電力と保護を提供し、インターネットへの接続を維持します。

新しく改良を施されたAPC ES シリーズは、従来モデルよりも多くのランタイムとバッテリーバックアップコンセントを備え、お客様のデータと電子機器を守ります。

<http://catalog.clubapc.jp/>

Life Is  On

APC[™]
by Schneider Electric

APC ES シリーズ 特長

APC ES シリーズは、電源保護のもっとも重要な側面に着目した、ご家庭やスモールビジネスに最適な無停電電源装置(UPS)です。



より長いランタイム：

重要な電子機器に対し従来モデルよりも長時間電力を供給します。
パソコンや電力使用量の多い機器を安全にシャットダウンした後に、無線ネットワーク機器に対し、約6時間電力の供給が可能です。

より多くのバッテリーバックアップコンセント：

従来モデルよりもバッテリーバックアップコンセントが増え、停電中でもより多くの電子機器に電力を供給します。

USB 急速充電ポート (※)：

急速充電が可能なUSBポートを備えています。停電中であってモバイル端末(スマートフォン、タブレット、ゲーム機器など)への充電や電力供給が可能です。

小型で軽量：

従来モデルよりもコンパクトに設計されているため、どんなところにも簡単に設置できます。
重要な電子機器をAPC ESにつないでおけば、電源の問題で煩わされることはありません。

- ・ メールチェック
- ・ 映画やテレビのストリーミング
- ・ 電話やビデオ会議
- ・ ゲーム機器
- ・ ホームオートメーションやセキュリティシステム

一度により多くの充電と電力供給：

バッテリーバックアップとサージ保護コンセントに加え、USB急速充電ポート(※)を備えており、あらゆる機器の非常用電源としてご使用いただけます。

※ BE550M1-JPとBE750M2-JPに対応しています。

USB急速充電ポートをご利用いただく場合は、事前に接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。

ACアダプターに対応した広間隔のコンセント：

ACアダプターを接続できる余裕を持ったコンセントレイアウトにより、他のプラグと干渉せず、多くの機器の接続が可能です。

信頼性が高く安心のサージ保護：

雷サージやスパイクから大切な電子機器を守ります。

クイックミュート：

ボタンをワンタッチするだけで、アラームを消音にすることができます。

壁面への取り付け：

壁掛け用のキーホールソケットにより、ネットワーククローゼット、デスクの後ろ、地下室などへの設置が可能です。

長寿命バッテリー：

従来モデルから期待寿命(25℃時)を改善しました。

BE425M-JP：2.5年 から 3～5年 へ

BE550M1-JP / BE750M2-JP：4年 から 4～5年 へ

PowerChute™ Personal Edition に対応(※)：

Windows用の電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition (無償) に対応しています。停電などの電源障害の際に、コンピューターを安全にシャットダウンさせデータを保護します。

無償保証期間3年間：

万が一の故障にも安心してご使用いただける保証期間をご提供。業界で最も信頼されている電源保護メーカーです。

APC ES シリーズ仕様

Extended runtime for high and low power devices

- 無線ルーター
- ブロードバンドモデム
- モバイル端末
- デスクトップパソコン
- モニター
- インターネット電話 (VOIP)
- 無線ホームセキュリティカメラ
- テレビ
- セキュリティシステム
- POS端末
- ゲーム機器

製品名		APC ES 425VA Battery Backup and Surge Protector 100V		APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V		APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V	
製品型番		BE425M-JP		BE550M1-JP		BE750M2-JP	
入力							
運転方式		常時商用					
定格入力電圧		AC100V 単相2線アース付き					
入力電圧許容範囲 (初期設定)		87V ~ 114V		90V ~ 110V			
定格入力周波数 (自動検出)		50/60Hz					
入力プラグの形状		NEMA 5-15 ライトアングルプラグ					
入力ケーブル長		1.52m					
消費電力 (通常時 / 充電時)		4W / 13W		7W / 26W		9W / 26W	
定格入力電流		6A		12A			
サーキットブレーカー		リセット可能な サーキットブレーカー (7A)		リセット可能な サーキットブレーカー (15A)			
出力							
コンセント数		バッテリーバックアップ + サージ保護 × 4 個 サージ保護のみ × 2 個		バッテリーバックアップ + サージ保護 × 6 個 サージ保護のみ × 3 個		バッテリーバックアップ + サージ保護 × 6 個 サージ保護のみ × 3 個	
サージ・ノイズフィルター		あり					
出力電力容量		425VA / 255W		550VA / 330W		750VA / 450W	
定格出力電圧 (バッテリー運転時)		100V +/-8%					
定格出力周波数 (バッテリー運転時)		50/60Hz +/-1Hz (自動検出)					
切り替え時間		通常 4ms / 最大 10ms		通常 6ms / 最大 10ms			
出力波形 (バッテリー出力時)		矩形波 (※1)					
USB 急速充電ポート							
USB 充電出力		-		10.5W / 5V / 2.1A		12W / 5V / 2.4A	
USB 充電タイプ		-		1-USB A-Type		2-USB A-Type	
USB 規格		-		USB BC 1.2			
ランタイム							
インターネットモデム+ルーター		(10 ワット)	2.3時間	5.1時間		5.9時間	
エントリーレベルパソコン		(40 ワット)	48分間	89分間		90分間	
ノートパソコン+ネットワーク機器		(80 ワット)	20分間	40分間		41分間	
ミッドレンジパソコン+20インチ LCDモニター+ ノートパソコン+ ネットワーク機器		(180 ワット)	6分間	12分間		14.8分間	
バッテリー							
バッテリータイプ		小型シール鉛蓄電池 (長寿命タイプ)					
90%までの充電時間 (負荷50%時)		8時間		10時間		8時間	
期待寿命 (5 ~ 25℃)		3 ~ 5年		4 ~ 5年			
交換用バッテリーキット型番		- (※2)		APCRBC122J		RBC17J	
寸法・質量							
寸法 (高さ×幅×奥行)		14.02cm × 25.35cm × 10.5cm		13.9cm × 32.7cm × 10.5cm			
正味質量		2.95kg		4.3kg		4.6kg	
環境							
動作温度		0℃ ~ 40℃					
保管温度		-20℃ ~ 50℃		-15℃ ~ 45℃			
動作時相対湿度		0 ~ 95% (結露なきこと)					
動作時の高度		0 ~ 3,000 m					
その他							
UPS電源管理ソフトウェア		- (※3)		PowerChute Personal Edition V3.0.2 (※4)			
インターフェイスポート		-		USB			
無償保証期間		3年間					
付属品		ユーザーズマニュアル、 入力プラグ変換アダプター		ユーザーズマニュアル、USB通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター			
規格		IEC62040-1、-2		電気用品安全法 J60950-1、J55022、J30001			

※1 PFC(力率改善回路)電源を使用した機器と本製品を接続すると、本製品または接続機器が故障することがあります。

※2 バッテリー交換ができない構造になっています。バッテリーが寿命となった場合はUPS本体ごと弊社リサイクルセンターにお送りください。(送料元払い)
Trade-UPSプログラムをご利用いただく場合は送料無料となります。詳細はこちら: <http://www.apc.co.jp/tradeups/>

※3 パソコンのシャットダウン機能はございません。

※4 UPS 本体には同梱されていません。弊社Webサイト「<http://www.apc.co.jp/download/>」にアクセスし、ソフトウェア製品メニューからPowerChute Personal Editionをダウンロードしてください。

※ USB 急速充電ポートをご利用いただく前に、接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。

※ ランタイムの数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

Life Is On



カタログダウンロードサイト

カタログ、データブックはシュナイダーエレクトリック製品カタログダウンロードサイトから入手できます。

<http://catalog.clubapc.jp/>



Trade-UPS プログラムのご案内

APC 製 UPS をご購入いただいた場合、いままで使用されていた古い UPS を引取らせていただくプログラムになります。
(引取り UPS のブランドは問いません)

<http://www.apc.co.jp/tradeups/>



シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 2-15-6 オアーズ芝浦 MJビル
TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
WEB:http://www.apc.co.jp/support_contact/

- ・ UPS の海外使用について
本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されており、海外ではご使用できません。
電源事情等が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
- ・ 価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
- ・ 予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・ 記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

販 売 店