



Certainty in a Connected World

APC RS シリーズ



長時間の停電時においても、お客様の大切な電子機器を守り、ネットワークへの接続を維持します。APC RS シリーズは、正弦波のバッテリー出力、十分なコンセント数とランタイムを備え、ビジネスシーンではお客様の生産性を維持し、プライベートではインターネットを介したエンターテインメントをより長く楽しむことを可能にします。

<http://catalog.clubapc.jp/>

Life Is  On

APC[™]
by Schneider Electric

APC RS シリーズ 特長



長時間の使用に耐える、正弦波出力の電源バックアップ、パソコンを安全にシャットダウンするソフトウェア、サージやスパイクからの保護機能で、お客様の大切な電子機器とデータを守ります。



6個または8個の
コンセント*



LCD 画面で
状態表示



1Gb まで対応する
ネットワークの保護



電源管理ソフトウェア
標準添付



正弦波出力



自動電圧調整機能

正弦波出力:

ビジネスにおいて、重要な電子機器やハイエンド家電に、正弦波のバッテリーバックアップ出力で電力を供給します。正弦波出力により APC RS シリーズ は、接続する機器を選ばず、PFC 電源を採用した機器にも対応し、長時間の停電時においても動画や映画などをお楽しみいただけます。

1Gb ネットワークサージ保護:

1Gb (ギガビット) ネットワークサージ保護機能により、電子機器の故障を引き起こすサージから、オフィスや家庭のネットワークを守ることができます。

省エネルギー:

省エネルギー・低コストで大切な電子機器を保護します。

クイックミュート:

ボタンをワンタッチするだけで、アラームを消音にすることができます。

AC アダプターに対応した広間隔コンセント:

2つの広間隔コンセント (バッテリーバックアップ側に1つ、サージ保護のみ側に1つ) で、他のコンセントに干渉することなく、AC アダプターを使用する省電力型電子機器を保護します。

信頼性が高く安心のサージ保護:

雷サージやスパイクから大切な電子機器を守ります。

一目でわかるUPS のステータス:

前面のLCD画面で、お客様がお使いの環境の電圧や、つながっている機器の消費電力、オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換など、UPS の状態を確認できます。

長寿命バッテリー:

従来モデルから期待寿命 (25°C 時) を4年から4 ~ 5年に改善しました。

PowerChute™ Personal Edition に対応:

Windows用の電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition に対応しています (CD 無償提供)。停電など電源障害が継続すると、コンピューターを安全にシャットダウンさせ、データを保護します。

無償保証期間3年間:

万が一の故障にも安心してご使用いただける保証期間をご提供。業界で最も信頼されている電源保護メーカーです。

* BR400S-JP / BR550S-JP は6個、BR1000S-JP / BR1200S-JP は8個

APC RS シリーズ仕様

Compatibility with a PFC power supply units

- 無線ルーター
- ブロードバンドモデム
- モバイル端末
- デスクトップパソコン
- LCDモニター
- NAS、家庭用ストレージ
- インターネット電話 (VOIP)
- Wi-Fi ホームセキュリティカメラ
- テレビ
- セキュリティシステム
- POS端末
- ゲーム機器

製品名	APC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V	APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V	APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V	APC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V
製品型番	BR400S-JP	BR550S-JP	BR1000S-JP	BR1200S-JP
入力				
運転方式	ラインインタラクティブ方式			
定格入力電圧	AC100V 単相2線アース付き			
入力電圧許容範囲 (初期設定)	82 V ~ 123 V			
定格入力周波数 (自動検出)	50/60 Hz			
入力プラグの形状	NEMA 5-15P			
入カケーブル長	1.8m			
消費電力 (通常時/充電時)	5W / 15W		15W / 39W	
定格入力電流	8A		12A	
サーキットブレーカー	リセット可能なサーキットブレーカー (10A)		リセット可能なサーキットブレーカー (15A)	
出力				
コンセント数	バッテリーバックアップ+サージ保護×3個 サージ保護のみ×3個		バッテリーバックアップ+サージ保護×4個 サージ保護のみ×4個	
サージ・ノイズフィルター	あり			
出力電力容量	400VA / 240W	550VA / 330W	1000VA / 600W	1200VA / 720W
定格出力電圧 (バッテリー運転時)	100 V +/-8%			
定格出力周波数 (バッテリー運転時)	50/60 Hz +/-1Hz (自動検出)			
切り替え時間	通常 6 ms / 最大 10 ms			
出力波形 (バッテリー出力時)	正弦波			
ランタイム				
インターネットモデム+ルーター (10ワット)	2.7 時間		6.3 時間	
ミニパソコン (Mac® mini 等) + 20 インチ LCD モニター+ネットワーク機器 (40ワット)	62 分間		139 分間	
ノートパソコン+ネットワーク機器 (80ワット)	30.8 分間		69 分間	
デスクトップパソコン+20 インチ LCD モニター+ネットワーク機器 (140ワット)	15 分間		36 分間	
デスクトップパソコン+20 インチ LCD モニター+ネットワーク機器+NAS (180ワット)	10 分間		26 分間	
バッテリー				
バッテリータイプ	小型シール鉛蓄電池 (長寿命タイプ)			
90% までの充電時間 (負荷 50% 時)	12 時間		8 時間	
期待寿命 (5 ~ 25℃)	4 ~ 5 年			
交換用バッテリーキット型番	APCRBC122J		APCRBC123J	
回線保護				
ネットワーク回線保護	10 / 100 / 1000 Base-T			
寸法・質量				
寸法 (高さ×幅×奥行)	19 cm × 9.1 cm × 31 cm		25 cm × 10 cm × 38.2 cm	
正味質量	6.8 kg	7.0 kg	11.3 kg	11.7 kg
環境				
動作温度	0℃ ~ 40℃			
保管温度	-15℃ ~ 45℃			
動作時相対湿度	0 ~ 95% (結露なきこと)			
動作時の高度	0 ~ 3,000 m			
その他				
UPS 電源管理ソフトウェア	PowerChute Personal Edition v3.0.2 (対応 OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Home Server)			
インターフェイスポート	USB			
無償保証期間	3年間			
付属品	ユーザズマニュアル、ソフトウェアCD、USB通信ケーブル、入カプラグ変換アダプター			
規格	VCCI ClassB、UL1778			

※ランタイムの数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

Life Is On



カタログダウンロードサイト

カタログ、データブックはシュナイダーエレクトリック製品カタログダウンロードサイトから入手できます。

<http://catalog.clubapc.jp/>



Trade-UPS プログラムのご案内

APC 製UPS をご購入いただいた場合、いままで使用されていた古いUPS を引取らせていただくプログラムになります。
(引取りUPS のブランドは問いません)

<http://www.apc.co.jp/tradeups/>



シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
WEB:http://www.apc.co.jp/support_contact/

- ・UPSの海外使用について
本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されており、海外ではご使用できません。
電源事情等が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
- ・価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
- ・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

販売店