

# Advanced Power Protection APC UPS BKシリーズ



APC UPS BKシリーズは、家庭およびホームオフィス向けの費用効果の高い電源保護ソリューションです。通信、セキュリティ、ゲームなどの電子機器は、安定したネットワーク接続に依存しています。APC UPS BKシリーズは、重要なデバイスの信頼できる稼働時間とクリーンな電力を確保します。

## 特長

純正弦波出力	PFC電源を採用した機器にも対応し、接続する機器を選びません
サージプロテクター	電源保護だけでなく、サージやスパイクから接続機器を保護します
USBチャージャー	前面のUSBポートより、停電時にスマートフォンなどを充電できます <sup>*1</sup>
長寿命バッテリー	期待寿命(25°C時) 4~5年の長寿命バッテリーにより長期間の電源保護を提供します <sup>*2</sup>
PowerChute対応	停電時にコンピュータを安全にシャットダウンするPowerChute Personal Editionに対応 <sup>*3</sup>
UPSステータスの確認	LEDランプとアラーム音でUPSの状況をお知らせします
ネットワークサージ保護	ネットワークケーブルからの侵入も保護する1Gbネットワークサージ機能を搭載
複数機器の保護	6つのコンセントを有し、複数の機器を保護することが出来ます
3年間の無償保証	万が一の故障にも安心してご使用いただける長期間の保証をご提供

<sup>\*1</sup> : 充電用のケーブルは同梱されていません。お手持ちのUSBケーブルをご使用ください。

<sup>\*2</sup> : 期待寿命は保証値ではなく、放電の回数や周囲温度により変動します。上記期間を経過した場合は使用を中止し新しい製品へ交換することを推奨します。

<sup>\*3</sup> : UPS 本体には同梱されていません。弊社Webサイト[<http://www.apc.com.jp/download/>]にアクセスし、ソフトウェア製品メニューからダウンロードしてください。

[apc.com/jp](http://apc.com/jp)

Life Is On

Schneider  
Electric

## 各部名称



## バックアップ時間

最大出力 (VA)		750
最大出力 (W)		450
VA	W	バックアップ時間 (単位:分)
83	50	107
167	100	63
250	150	42
333	200	29
500	300	11
667	400	6
750	450	5

※上記数値はあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は放電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

## 主な保護デバイス

ホームオフィス	エンターテイメント	スマートホーム
ルーター	ゲーム機	WiFiアクセスポイント
デスクトップPC	TV	スマートスピーカー
モニター	ミュージックサーバー	ホームセキュリティ
ディスクストレージ	スピーカー	セキュリティカメラ

## APC BKシリーズ仕様

製品名		APC UPS BK 750VA 100V	
製品型番		BK750M-JP	
入力	ラインインタラクティブ方式	バッテリー	
運転方式	ラインインタラクティブ方式	バッテリータイプ	小型シール鉛蓄電池 (長寿命タイプ)
定格入力電圧	AC100V 単相2線アース付き	90%までの充電時間 (負荷50%時)	6時間
入力電圧許容範囲 (初期設定)	82V-116V	期待寿命 (5~25℃) *1	4~5年
定格入力周波数 (自動検出)	50/60Hz +/- 5Hz	バッテリー交換	不可
入力プラグの形状	NEMA 5-15P	回線保護	
入力ケーブル長	1.8m	ネットワーク回線保護	10 / 100 / 1000 Base-T
消費電力 (通常時 / 充電時)	9W / 34W	寸法・質量	
定格入力電流	7.8A	寸法 (高さ×幅×奥行)	19×14×39 cm
サーキットブレーカー	リセット可能なサーキットブレーカー (10A)	正味質量	10.7 kg
出力		梱包質量	11.7 kg
コンセント数	バッテリーバックアップ+サージ保護×6個	環境	
サージ・ノイズフィルター	あり	動作温度	0℃~40℃
出力電力容量	750VA / 450W	保管温度	-15℃~45℃
定格出力電圧 (バッテリー運転時)	100V +/- 8%	動作時相対湿度	0~95% (結露なきこと)
定格出力周波数 (バッテリー運転時)	50/60Hz +/-1Hz (自動検出)	動作時の高度	0~3,000m
切り替え時間	通常6ms / 最大10ms	その他	
出力波形 (バッテリー出力時)	正弦波	UPS電源管理ソフトウェア *2	PowerChute Personal Edition v3.1 (対応OS: Windows 8.1 / 10)
		インターフェイスボード	USB Type-A (充電用、DC5V/2A) USB Type-B (通信用)
		付属品	UPS本体、USB通信ケーブル、2P-3P変換アダプター、製品マニュアル
		規格	PSE

\*1: 期待寿命は保証値ではなく、放電の回数や周囲温度により変動します。上記期間を経過した場合は新しい製品へ交換することを推奨します。

\*2: UPS 本体には同梱されていません。弊社Webサイト <http://www.apc.co.jp/download/> にアクセスし、ソフトウェア製品メニューからダウンロードしてください。

## シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル  
 TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030  
 WEBサポート: <https://www.apc.com/jp/ja/support/contact-us/index.jsp>

- ・UPSの海外使用について  
本カタログ記載のUPSは日本国内専用の仕様で製作されており、海外ではご使用できません。電源事情が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
- ・価格は為替の変動などにより予告なしに変更する場合があります。
- ・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

